

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
101110	313399		<p>Aanbrengen voegvulling voor bestrating en goten. Situering: Volgens tekeningnr (s) Totale breedte: m Verhardingstype: <natuursteen> <straatbaksteen> <betonstraatsteen> Op een straatlaag Voegmortel type Infrano E1000 o.g. Leverancier: Infranology Kleur: <neutraal> <steengrijs> <basalt> Druksterkte in het werk 9,5 N/mm² Treksterkte in het werk 3 N/mm² Statische elasticiteitsmodule: 1610 N/mm² Waterdoorlatendheid 15 ltr./min/m² Verbruik ca. kg/m Voeghoogte: mm (minimaal 30 mm) Voegbreedte: mm (minimaal 5 mm) Verdichting: handmatig met vloertrekker Voor bewerking voegen betreffende oppervlak controleren op voegbreedte van minimaal 5 mm Aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p>	m ²	1,00	V

CONCEPT