| BESTEKS POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200020 | 718111 | | | | | | | Aanbrengen valdempende ondergrond – los gestort materiaal. | m2 | 1,00 | V | | |
| | | | | | | | | Betreft valdempende ondergrond t.b.v. speeltoestellen | | | | | |
| | | | | | | | | Situering: ..... . | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Aantal locaties: ..... | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Materiaal: zand | m3 | | | 1,00 | L |
| | | | | | | | | Leverancier: Infranology B.V. | | | | | |
| | | | | | | | | Sortering: @grof - fijn@ | | | | | |
| | | | | | | | | Kleur: @beige - wit@ | | | | | |
| | | | | | | | | HIC-waarde < 1000 conform testen NEN-EN 1177:2008 | | | | | |
| | | | | | | | | Maximale valhoogte 3,00 m | | | | | |
| | | | | | | | | @Dikte van de laag afstemmen op de valhoogte @ | | | | | |
| | | | | 1 | | | | Laagdikte: ..... mm | | | | | |
| | | | | | 1 | | | Op bestaande funderingslaag van | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Inclusief kantopsluiting van betonnen opsluitbanden | m | | | 1,00 | L |

CONCEPT