

# Koudasfalt

INSTAMAK koudasfalt is een gebruiksklare koudasfalt ontworpen voor duurzame reparaties aan asfalt- en betonoppervlakken.

Dit veelzijdige product kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs onder natte omstandigheden, direct vanuit de emmer. Ongeacht regen, sneeuw of vorst kan INSTAMAK koudasfalt vrijwel altijd worden verwerkt, waardoor het ideaal is voor snelle en doeltreffende reparaties.

Met hoogwaardige korrelgradaties volgens NEN 13043 polymeerbitumen, gecombineerd met een speciaal mengsel en additieven, garandeert INSTAMAK koudasfalt langdurige reparaties aan wegoppervlakken, conform de CE-markering. In uitgeharde toestand is INSTAMAK koudasfalt vergelijkbaar met het bestaande asfalt.

Een permanente reparatie met koudasfalt is mogelijk in slechts 5 minuten! Het gebruik van een primer, droogbranden en/of voorstrijken van het reparatievlak is niet nodig bij INSTAMAK koudasfalt. Dit product heeft geen uithardingstijd en kan direct na het aanbrengen worden vrijgegeven voor verkeer. Omdat het onmiddellijk belast kan worden door voertuigen van elk type, zonder punt- of draai-belasting, kan de gerepareerde plek direct weer



kan worden voor het verkeer.

Het koudasfalt heeft een gegarandeerde lange houdbaarheidsdatum van één jaar. Zelfs aangebroken emmers kunnen na opening opnieuw worden gebruikt, en vorstvrije opslag is niet noodzakelijk.

Eigenschappen van INSTAMAK koudasfalt:

- Geen kleefprimer nodig
- Direct berijdbaar (zonder punt- en draai-belasting)
- Langdurige reparatie van asfaltschade op wegen met verschillende verkeersbelasting
- Permanente reparatie van asfalt van kabelsleuven, putranden, wegopbrekingen, enz.
- Oplosmiddelarm

- Verwerkbaar bij temperaturen van -40°C tot 60°C, zelfs bij regen
- Verwerkbaar met warm asfalt
- Geschikt voor opritten voor rolstoelgebruikers en mindervaliden
- Geschikt voor verschillende verkeersbelastingen

Speciaal voor wegen met een ZOAB asfaltconstructie heeft INSTAMAK een koudasfalt ontwikkeld om schade aan het wegdek te repareren. INSTAMAK koudasfalt ZOAB is verkrijgbaar in de fracties 0/8 mm en 0/11 mm.

INSTAMAK koudasfalt is verkrijgbaar in de volgende korrelgroottes:

- 0/3 mm
- 0/5 mm
- 0/8 mm
- 0/11 mm
- 0/16 mm

Voor het repareren van rode fietspaden en verkeersstroken is er een rode fractie verkrijgbaar in de korrelgroottes 0/3 mm en 0/5 mm.

