

# Straatlaag

De Infrano Straatlaag WD06 is een ongebonden, zuivere en waterdoorlatende straatlaag met een korrelgrootte van 0/6 mm.

Het product wordt toegepast als stabilisatie- en egalisatielaag voor bestratingsmaterialen. Een belangrijke eigenschap van Infrano Straatlaag WD06 is de stabilisatie van bestrating. Het zorgt ervoor dat de stenen stevig liggen, waardoor het lijnenpatroon van de bestrating behouden blijft en klapperende stenen worden voorkomen.

Door Infrano Straatlaag WD06 tussen de voegen in het straatwerk aan te brengen en de voegen gedeeltelijk met het materiaal te vullen, wordt een verankering van de stenen met de onderlaag gerealiseerd, het zogenaamde wigeffect.

Het harde gesteente van Infrano Straatlaag WD06 voorkomt dat het gebruikte materiaal verpulvert, en het lijnenpatroon blijft behouden. Een bijkomend voordeel is dat de korrelopbouw en -samenstelling ervoor zorgen dat Infrano Straatlaag WD06 water- en luchtdoorlatend blijft.

Bovendien zorgt Infrano Straatlaag WD06 voor een blijvende afwatering van regenwater. Het is een gewassen natuursteen-steenslag product met als bijzonder kenmerk een zeer schoon



product met een gehalte <math><63 \mu\text{m}</math> van maximaal 2% voor inbouw. Dankzij de hardheid van de korrel blijft deze straatlaag blijvend waterdoorlatend, met een hoge slijtvastheid en haakweerstand.

Eigenschappen van Infrano Straatlaag WD06:

- Blijvend water- en luchtdoorlatende straatlaag
- Hard gesteente
- Specifieke korrelopbouw en -structuur
- Verankering van de stenen
- Korrelgrootte van 0/6 mm
- Stabiliseert en egaliseert
- Voorkomt klapperende stenen
- Hoge slijtvastheid en haakweerstand
- Schoon product met een gehalte

<63 mu van maximaal 2% voor inbouw

Toepassingen van Infrano Straatlaag

WD06:

- Stabilisatie- en egalisatielaag
- Straatlaag
- Onderlaag

